

トラック・バス用後方事故装置

バックカメラ TP-C01



■主な特長

- ・機能を絞ってその分お買い得
- ・2カメラまで接続可能
- ・基本性能にトコトンこだわりました

ケーブル
20m

防水
IP67

暗視
機能

■内容物

- カメラ (防水IP67) 1ヶ
- カメラケーブル (20m) 1本
- コントロールユニット 1ヶ
- ディスプレイ (7インチ) 1ヶ
- 電源ケーブル (24V)、ねじ類・スペーサ、固定テープ
- 取扱説明書、保証書

〈 CMDカラーカメラ主な仕様 〉

解像度	510*492pixels
水平解像度	420銭銭TVL
最低照光度	0Lux
視野角	広角110度
映像出力	RCA,1.0Vp-p,750hm
消費電力	最大400mA
定格電圧	DC12V~24V
防水等級	IP67
正像鏡像切替	可
ゲインコントロール	自動調整
ホワイトバランス	自動調整
暗視	モノクロ(自動切換)
動作温度範囲	-25度~+60度
最大ケーブル長	20m
外形寸法	51mm*75mm*86mm
重量	約280g

〈 7インチカラーモニター主な仕様 〉

サイズ	7インチ
解像度	1440*234pixels
縦横比	16:9(4:3切替可)
入力映像	NTSC/PAL
音声出力	モノラル
消費電力	500mA
定格電圧	12V~24V
入力端子	RCA*2、モノラル音声*1
調整機能	明るさ、コントラスト、色合
動作温度範囲	-25度~+60度
外形寸法	130mm*175mm*24mm
重量	420g

⚠ 本製品は後退事故防止を目的として開発された製品ですが、全ての障害物に対する確な反応をすることを保証したものではありません。株式会社トライプロ及びその販売事業者は、本製品の利用の如何にかかわらず、交通事故等の損害賠償等に関し一切の責任を負いません。後退の際は装置だけに頼らず、必ず目視で確認した上で後退するようにして下さい。

■発売元

 株式会社トライプロ

TRYPRO 〒213-0013

神奈川県川崎市高津区末長676

ライフゾーン梶ヶ谷2-2

TEL:044-866-2511 FAX:050-3488-7454

E-mail:info@trypro.co.jp URL:www.trypro.co.jp